



TURBOCOMPRESORES

MASTER TURBO



BLASTINADORA



CARACTERISTICAS

¡CON CYCLÓN PARA UNA MEJOR SELECCIÓN DE LOS POLVOS!
¡CON CYCLÓN PARA UNA MEJOR SELECCIÓN DE LOS POLVOS!

El selectivo ciclón con motor trifásico (2hp), instalado en la parte trasera de la máquina, proporciona una excelente **separación de las micro-esferas**.

Un filtrado para permitir una buena visualización del trabajo a realizar. Los gabinetes son cerrados, no existiendo ningún tipo de polución de polvos, con **dos puertas laterales** para carga de piezas voluminosas y con un **bajo nivel de ruido**. Planchas de acero al carbono de 1.5 mm, filtro de lona cruda y soldada completamente con TIG.



- Automático trifásico y monofásico.
- Tres luces fluorescente.
- Regulador de presión de 150 psi.
- Reloj indicador de presión.
- Válvula manual para destapar obstrucción de blasting.
- Pistola de aire para limpiar de blasing antes de sacar piezas.
- Válvula de paso y obstrucción de aire.
- Motor eléctrico, desmontable para un sencillo mantenimiento.



BLASTINADORA



DIMENSIONES



BLASTINADORA